


PVL, PVLF



PSL, PSLF

Leistung: **18 - 36W**
 Spannung PRI: **230V 50/60Hz**
 Spannung SEC: **5 - 24V**

Gekapselte DC-Netzgeräte mit Gleichspannungsausgang für Wandmontage oder T-35-Schiene. Hochwertige Isolierstoffgehäuse mit entsprechenden Haltern erleichtern und beschleunigen wesentlich die Montage. PSL und PSLF Montage auf T-35-Schiene; PVL und PVLF Wandmontage. PSLF und PVLF mit Filter; PSLR Schaltnetzteil mit Spannungsregler. Schutzklasse II und Schutzart IP30 (PSL, PSLF) oder IP54 (PVL, PVLF), max Umgebungstemperatur 40°C, Isolationsklasse B (130°C). Gefertigt gem. EN61558-2-6.

Typ	Leistung	Version mit 12V effektiver Spannung		Version mit 24V effektiver Spannung		Filter	Gestalten Spannung
	[W]	U _{max} [V]	Strom [A]	U _{max} [V]	Strom [A]		
PSL 30	20-22	>=17	1,7	>=34	0,9	nie	pulsacyjne
PSL 50	36	-	-	>=34	1,5	nie	pulsacyjne
PSLF 30	18	>=12	1,5	>=24	0,7	tak	wygladzone
PSLF 50	28	-	-	>=24	1,1	tak	wygladzone
PVL 30	20-22	>=17	1,7	>=34	0,9	nie	pulsacyjne
PVL 50	36	-	-	>=34	1,5	nie	pulsacyjne
PVLF 30	18	>=12	1,5	>=24	0,7	tak	wygladzone
PVLF 50	28	-	-	>=24	1,1	tak	wygladzone

Typ	Abmessungen [mm]					Befestigung	Gewicht [kg]
	A	B	C	D	E		
PSL 30	72	120	63	52	98	M4	1,00
PSL 50	72	120	72	52	98	M4	1,10
PSLF 30	72	120	63	52	98	M4	1,10
PSLF 50	72	120	72	52	98	M4	1,20
PVL 30	73	141	72,5	58	128	M4	1,00
PVL 50	73	141	72,5	58	128	M4	1,20
PVLF 30	73	141	72,5	58	128	M4	1,10
PVLF 50	73	141	72,5	58	128	M4	1,30