



Leistung: **30 - 2500VA**
 Spannung PRI: **230; 400V 50/60Hz**
 Spannung SEC: **24 - 230V**

Optimale, sparsame Ausführung, Einkammerwicklung; geeignet für allgemeine Anwendung sowie für den Einbau in Industrie- und elektrotechnische Anlagen. Schutzklasse I und Schutzart IP00, max Umgebungstemperatur 40°C, Isolationsklasse B (130°C). Gefertigt gem. EN61558 2-4, EN61558 2-6.

| Typ | Leistung | Abmessungen [mm] | | | | | Befestigung | Gewicht [kg] |
|----------|----------|------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|--------------|
| | [VA] | A | B | C | D | E | | |
| STM 30 | 30 | 66 | 70 | 81 | 50 | 45 | M4 | 0,7 |
| STM 50 | 50 | 66 | 81 | 81 | 50 | 55 | M4 | 1,0 |
| STM 63 | 63 | 78 | 73 | 90 | 56 | 48 | M4 | 1,2 |
| STM 80 | 80 | 84 | 61 | 95 | 64 | 47 | M4 | 1,3 |
| STM 100 | 100 | 84 | 91 | 95 | 64 | 64 | M4 | 2,0 |
| STM 130 | 130 | 96 | 77 | 114 | 84 | 60 | M5 | 2,1 |
| STM 160 | 160 | 96 | 92 | 114 | 84 | 72 | M5 | 2,8 |
| STM 200 | 200 | 96 | 92 | 114 | 84 | 72 | M5 | 3,0 |
| STM 250 | 250 | 96 | 106 | 114 | 84 | 90 | M5 | 3,7 |
| STM 320 | 320 | 120 | 93 | 125 | 90 | 74 | M5 | 4,2 |
| STM 400 | 400 | 120 | 105 | 125 | 90 | 85 | M5 | 5,3 |
| STM 500 | 500 | 120 | 125 | 125 | 90 | 106 | M5 | 7,0 |
| STM 630 | 630 | 150 | 120 | 155 | 122 | 89 | M5 | 8,3 |
| STM 800 | 800 | 150 | 141 | 155 | 122 | 108 | M6 | 10,2 |
| STM 1000 | 1000 | 150 | 166 | 155 | 122 | 134 | M5 | 13,0 |
| STM 1300 | 1300 | 174 | 154 | 175 | 125 | 128 | M8 | 15,6 |
| STM 1600 | 1600 | 174 | 164 | 175 | 125 | 138 | M6 | 18,0 |
| STM 2000 | 2000 | 192 | 152 | 185 | 150 | 122 | M8 | 23,4 |
| STM 2500 | 2500 | 192 | 174 | 185 | 150 | 144 | M8 | 26,0 |