



Moc: **0,35VA; 0,5VA**  
 Napięcie PRI: **230V 50/60Hz**  
 Napięcia SEC: **6; 9; 12V**

Transformatory do obwodów drukowanych przeznaczone głównie do wbudowania w układach zasilających urządzeń elektronicznych. Charakteryzują się małymi gabarytami, zwartą budową oraz zwiększoną odpornością na czynniki mechaniczne i klimatyczne (zalane żywicą). Wykonanie w stopniu ochrony IP00, max temperatura otoczenia 70°C, klasa cieplna izolacji B (130°C).

Wykonanie zgodnie z normami: EN61558-2-1, EN61558-2-6.

| Typ               | Typ rdzenia | Moc  | ta   | Wymiary [mm] * |    |    |    |    | Masa [kg] |
|-------------------|-------------|------|------|----------------|----|----|----|----|-----------|
|                   |             | [VA] | [°C] | A              | B  | C  | a1 | a2 |           |
| <b>TEZ 0,35/E</b> | EE20        | 0,35 | 70   | 22             | 24 | 15 | 15 | 15 | 0,025     |
| <b>TEZ 0,5/E</b>  | EE20        | 0,5  | 70   | 22             | 24 | 19 | 15 | 15 | 0,036     |

\*tolerancja  $\pm 0,4\text{mm}$

| Typ               | Typowe wyprowadzenia |       |
|-------------------|----------------------|-------|
|                   | PRI                  | 1xSEC |
| <b>TEZ 0,35/E</b> | 1 - 4                | 6 - 7 |
| <b>TEZ 0,5/E</b>  | 1 - 4                | 6 - 7 |

Sugerowany otwór pod piny w płytce PCB: 1,2mm.

