



Leistung: **20 - 600VA**  
 Spannung PRI: **110 - 500V 50/60Hz**  
 Spannung SEC: **12 - 230V**

Gekapselte ringkerntransformatoren zur Versorgung von elektrotechnischen Anlagen sowie zur Versorgung von Niedervolt-Beleuchtungssystemen. Kleine Abmessungen und Gewicht. Geringe Leistungsverluste und magnetische Streuung. Ringkerntransformatoren mit galvanischer Trennung vom Typ TTZ, Ausführung G, bestimmt für Versorgung von 110V-Anlagen aus dem 230V Netz. Dank der Verwendung von „amerikanischer“ Steckdose sowie von Netzleitung mit Stecker ist der Anschluss von o.g. Anlagen schnell und bequem. Schutzklasse II und Schutzart IP00 oder IP30, max Umgebungstemperatur 40°C, Isolationsklasse B. Gefertigt gem. EN61558-2-4, EN61558-2-6.

Typ	Leistung	Abmessungen [mm]						Befestigung	Gewicht [kg]
	[VA]	A	B	C	D	E	F		
<b>TTZ 20</b>	20	64	35	70	7	3,5	5	0,5	0,40
<b>TTZ 35</b>	35	75	45	100	7	4	5	0,6	0,50
<b>TTZ 50</b>	50	90	47	100	8	5	5	0,8	0,70
<b>TTZ 60</b>	60	90	47	100	8	5	5	0,8	0,70
<b>TTZ 100</b>	100	99	49	100	10	6	6	1,3	1,10
<b>TTZ 150</b>	150	106	57	120	10	6	6	1,9	1,70
<b>TTZ 200</b>	200	117	60	120	10	6	6	2,2	2,10
<b>TTZ 250</b>	250	128	72	150	10	6	6	2,6	2,40
<b>TTZ 300</b>	300	142	74	150	13	8	8	2,8	2,70
<b>TTZ 450</b>	450	149	73	150	13	8	8	4,0	3,60
<b>TTZ 600</b>	600	153	92	150	13	8	8	5,2	4,70

Typ	Leistung	Abmessungen [mm]			Gewicht [kg]
	[VA]	A	B	C	
<b>TTZ 50/G 230/110V</b>	50	82	60	1600	0,80
<b>TTZ 100/G 230/110V</b>	100	98	66	1600	1,30
<b>TTZ 200/G 230/110V</b>	200	105	75	1600	2,00