



Strom SEC: **1,5 - 14A**
 Spannung PRI: **3 x 400V 50/60Hz**
 Art der Steuerung: **5-stufige Regulierung**

Spartrafo-Drehzahlsteller dienen zur Regulierung des Luftstromes in dreiphasigen Belüftungs-, Heiz-, und Klimaanlage und sind für spannungsregelbare Motoren bestimmt. Ein Drehknopf auf dem Metallgehäuse dient zur Einstellung der Geschwindigkeit in fünf Stufen. Ausgestattet mit einem unabhängigen Schalter und einer Kontrolllampe. Der Steuerkreis des Reglers ist durch eine Sicherung geschützt. Eingebauter Frostschutz (FS-Kontakte) und thermischer Motorschutz (CT-Kontakte). Schutzklasse II und Schutzart IP21, max Umgebungstemperatur 25°C, Isolationsklasse B. Gefertigt gem. EN61558-2-13.

| Typ | Strom [A] | U pri [V] | Ur [V] | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A3RW 1,5 | 1,5 | 3x400 | 3x95 | 3x145 | 3x190 | 3x240 | 3x400 |
| A3RW 2,0 | 2,0 | 3x400 | 3x95 | 3x145 | 3x190 | 3x240 | 3x400 |
| A3RW 4,0 | 4,0 | 3x400 | 3x95 | 3x145 | 3x190 | 3x240 | 3x400 |
| A3RW 5,0 | 5,0 | 3x400 | 3x95 | 3x145 | 3x190 | 3x240 | 3x400 |
| A3RW 7,0 | 7,0 | 3x400 | 3x95 | 3x145 | 3x190 | 3x240 | 3x400 |
| A3RW 10,0 | 10,0 | 3x400 | 3x95 | 3x145 | 3x190 | 3x240 | 3x400 |
| A3RW 14,0 | 14,0 | 3x400 | 3x95 | 3x145 | 3x190 | 3x240 | 3x400 |
| A3RW 1,5 | 1,5 | 3x400 | 3x115 | 3x145 | 3x190 | 3x240 | 3x400 |
| A3RW 2,0 | 2,0 | 3x400 | 3x115 | 3x145 | 3x190 | 3x240 | 3x400 |
| A3RW 4,0 | 4,0 | 3x400 | 3x115 | 3x145 | 3x190 | 3x240 | 3x400 |
| A3RW 5,0 | 5,0 | 3x400 | 3x115 | 3x145 | 3x190 | 3x240 | 3x400 |
| A3RW 7,0 | 7,0 | 3x400 | 3x115 | 3x145 | 3x190 | 3x240 | 3x400 |
| A3RW 10,0 | 10,0 | 3x400 | 3x115 | 3x145 | 3x190 | 3x240 | 3x400 |
| A3RW 14,0 | 14,0 | 3x400 | 3x115 | 3x145 | 3x190 | 3x240 | 3x400 |

| Typ | Abmessungen [mm] | | | | | Gewicht [kg] |
|------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| | A | B | C | D | E | |
| A3RW 1,5 | 215 | 135 | 250 | 200 | 190 | 10,0 |
| A3RW 2,0 | 215 | 135 | 250 | 200 | 190 | 11,7 |
| A3RW 4,0 | 315 | 185 | 300 | 300 | 190 | 15,0 |
| A3RW 5,0 | 315 | 185 | 300 | 300 | 190 | 18,0 |
| A3RW 7,0 | 315 | 185 | 300 | 300 | 190 | 21,0 |
| A3RW 10,0 | 415 | 215 | 300 | 400 | 190 | 31,0 |
| A3RW 14,0 | 415 | 215 | 300 | 400 | 190 | 38,0 |