



Leistung: **36; 120; 240W**  
 Spannung PRI: **90 - 264V AC 47/63Hz (KSR 036);**  
**90 - 130V AC, 180 - 260V AC 47/63Hz (KSR 120, 240)**  
 Spannung SEC: **12; 24; 48V**  
 Wirkungsgrad: **81 - 88% (standardmässig)**

Schaltnetzteile im Metallgehäuse mit Gleichstromausgang, zur Montage auf T-35-Schiene. Gehäuse mit entsprechenden Haltern erleichtern und beschleunigen die Montage. Max Umgebungstemperatur 50°C. Gefertigt gem. EN60950, EN61000, EN55022 und EN55024.

Typ	Leistung	Usek	Strom	Abmessungen [mm]			Gewicht [kg]
	[W]	[V]	[A]	A	B	C	
<b>KSR 03612</b>	36	12	3,0	95	45	100	0,35
<b>KSR 03624</b>	36	24	1,5	95	45	100	0,35
<b>KSR 12012</b>	120	12	10,0	126	61	125	0,90
<b>KSR 12024</b>	120	24	5,0	126	61	125	0,90
<b>KSR 12048</b>	120	48	2,5	126	61	125	0,90
<b>KSR 24012</b>	240	12	20,0	126	94	125	1,30
<b>KSR 24024</b>	240	24	10,0	126	94	125	1,30
<b>KSR 24048</b>	240	48	5,0	126	94	125	1,30