



Leistung: **25 - 69kVA**
 Spannung PRI: **3 x 400V 50/60Hz**
 Spannung SEC: **3 x 200V**

Dreiphasigen Spartransformatoren bestimmt für die Spannungsanpassung in japanischen und koreanischen 400/200V Netzen. Ausgerüstet mit Ein- Aus-Schalter und Kontrollsignallampe. Sie sind gefertigt in Isolationsklasse I, das Metallgehäuse bietet den Schutzgrad IP23. Max Umgebungstemperatur 40°C, Temperatur Klasse für Isolation: F (155°C). Transformator ausgeführt nach: EN61558.

| Typ | Leistung | Abmessungen [mm] | | | | | | Befestigung | Gewicht [kg] |
|-------------------|----------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|--------------|
| | [kVA] | A | B | C | D | E | F | | |
| PA3M 25002 | 25,0 | 570 | 460 | 580 | 390 | 316 | 360 | M12 | 120 |
| PA3M 40002 | 40,0 | 570 | 460 | 580 | 390 | 316 | 360 | M12 | 170 |
| PA3M 50002 | 50,0 | 750 | 540 | 800 | 490 | 450 | 460 | M12 | 193 |
| PA3M 70002 | 69,0 | 810 | 715 | 800 | 684 | 450 | 625 | M12 | 277 |