



Leistung: **50 - 1000VA**
 Spannung PRI: **110 - 500V 50/60Hz**
 Spannung SEC: **6 - 250V**

Gekapselte Trenn- oder Sicherheitstransformatoren mit galvanischer Trennung im Kunststoffgehäuse ortsfeste Montage, Wandbefestigung oder liegend. Schutzklasse II und Schutzart IP54, max Umgebungstemperatur 40°C, Isolationsklasse B. Gefertigt gem. EN61558-2-4, EN61558-2-6.

Typ	Leistung	Abmessungen [mm]					Befestigung	Gewicht [kg]
	[VA]	A	B	C	D	E		
PVS 50	50	77	138	71	39	128	M4	1,20
PVS 100	100	90	175	90	71	160	M4	2,00
PVS 120	120	96	166	91	78	148	M4	2,30
PVS 160	160	105	200	105	80	165	M5	3,10
PVS 250	250	105	200	105	80	165	M5	3,80
PVS 301	300	105	200	105	80	165	M5	3,90
PVS 320	320	123	240	125	105	220	M6	5,50
PVS 400	400	146	272	138	113	255	M5	7,10
PVS 500	500	146	272	138	113	255	M5	8,50
PVS 630	630	146	272	138	113	255	M5	9,50
PVS 800	800	146	272	138	113	255	M5	10,30
PVS 1000	1000	146	272	138	113	255	M5	10,50